PCMO/Conventional SAE 15W40

(API SN)

- Nuestro PCMO Conventional Motor Oil SAE 15W40, API SN está elaborado con una mezcla de básicos sintéticos y básicos vírgenes parafínicos del Grupo II y un paquete de aditivos acondicionadores, mejorando la protección contra la corrosión y oxidación, así como mejor estabilidad al desgaste para proteger a los motores contra fugas y desgaste.
- Nuestro aceite al ser utilizado mejora el desempeño del motor, extiende la vida del aceite, facilita el rápido arranque en esas mañanas frías y elimina la degradación de la viscosidad.
- Para ser utilizados en Autos, Vans, Camionetas y Camiones donde se requiera cumplir con el servicio API SN.
- La categoría API SN fue introducida en octubre del 2010, designada para proveer mejoras a altas temperaturas de los depósitos en el pistón y control más estricto del
- sludge (lodos).
- Disponible en Granel, 275Gall, 55Gall, 5Gall,12/1Qts.

Inspecciones Tipicas	Metodo	Resultado Tipico
Color	Visual	Brillante, Ambar Ligero
Specific Gravity @ 15.6°C	ASTM D-1298	.889
Viscosity Index	ASTM D-2270	127
Pour Point °C (°F)	ASTM D-97	-38 (-36.4)
Flash Point C.O.C. °C (°F)	ASTM D-92	228 (442.4)
Viscosity @ 40°C, cSt	ASTM D-445	108
Viscosity @ 100°C, cSt	ASTM D-445	14.2

Cumple/Excede Especificaciones

-API SN
-SAE 10W40

Cumple/Excede Requerimientos OEM

-CHRYSLER MS-6395
-FORD WSS-M2C945-A
-GM-6094M
-HONDA
-MERCEDES BENZ 229.3
-TOYOTA

Codigo de Producto: GX.06.1540 **Revisado:** 01/2020

Nota: La descripción general, usos recomendados, datos de aplicación y toda la información en esta Hoja Técnica son guías. Debido a que el Producto puede ser utilizado en aplicaciones variadas, donde GXOil & Grease, LLC no tiene control. GXOil & Grease, LLC no se hace responsable por malos usos o malas aplicaciones del producto directa o indirectamente, no importando la causa. Para mayor información visítenos en http://www.gxoil.org/

MADE IN USA