CI-4 - Heavy Duty Motor Oil 20W50

(API CI-4/SL, CI-4 Plus, TBN 10)

- Nuestro CI-4 Heavy Duty Motor Oil SAE 20W50 es un lubricante multigrado de alto rendimiento diseñado para usarse en motores diésel de cuatro tiempos de alta velocidad, así como en motores de gasolina carburados, inyectados de combustible, turboalimentados y súper-cargados operando tanto en servicio pesado como en condiciones normales.
- Está formulado con propiedades anti-shear superiores y aceite básico parafínico Typo II de alto índice de viscosidad y un paquete de aditivos especiales diseñados para una protección superior contra el desgaste, corrosión, oxidación y barniz. Además, un aditivo detergente único evita los depósitos de carbón especialmente en condiciones extremas de calor o presión.
- La categoría API CI-4 fue introducida en el año 2002 para motores de cuatro tiempos de alta velocidad diseñados para cumplir con las normas de emisiones de escape del 2004 implementadas en el 2002.
- Los aceites API CI-4 están formulados para mantener la durabilidad del motor donde se usa la recirculación de gases de escape (EGR) y están diseñados para su uso con combustibles Diésel que varían en contenido de azufre de hasta 0.5% en peso.
- Recomendado para usarse donde se requiere una especificación de aceite de motor de gasolina API SL.
- Disponible en Granel, 275Gall, 55Gall, 5Gall, 3/1Gall.

Inspecciones Tipicas	Metodo	Resultados Tipicos
Color	Visual	Brillante, Amber
Densidad Lbs/Gal	Gardner	7.37
Gravedad API	ASTM D-1298	29.7
Gravedad Especifica @ 15.6°C	ASTM D-1298	0.885
Indice de Viscosidad	ASTM D-2270	134
Punto de Escurrimiento °C (°F)	ASTM D-97	-24 (-15)
Punto de Inflamación C.O.C. °C (°F)	ASTM D-92	240 (464)
Punto de Ignición C.O.C. °C (°F)	ASTM D-92	250 (482)
Viscosidad @ 40°C, cSt	ASTM D-445	183.1
Viscosidad @ 100°C, cSt	ASTM D-445	19.2
Cenizas Sulfatadas, (% peso)	ASTM D-874	1.2

Cumple/Excede Especificaciones

-SAE 20W50
-API CI-4/SL, CI-4 Plus
-TBN 10
-ACEA E2-96 (2007)
-ACEA B3-98 (2002)
-ACEA A2-96 (2002)

Cumple/Excede Requerimientos OEM

-Caterpillar ECF-1a
-Cummings CES-20076
-Mack EO-M Plus
-MAN 271
-Mercedes Benz 229.1
-MTU Type 1
-Renault Truck RD/RD-2
-Volvo VDS-2

Codigo de Producto: GX.16.2050

Revisado: 01/2020

Nota: La descripción general, usos recomendados, datos de aplicación y toda la información en esta Hoja Técnica son guías. Debido a que el Producto puede ser utilizado en aplicaciones variadas, donde GXOil & Grease, LLC no tiene control. GXOil & Grease, LLC no se hace responsable por malos usos o malas aplicaciones del producto directa o indirectamente, no importando la causa. Para mayor información visítenos en http://www.gxoil.org/

MADE IN USA